回転式ストッパー〔床埋め込み型〕

弊社製品を安全に、永くご使用いただくため、下記の注意事項をご理解いただき、お守りください。

⚠注意
1.使用後は必ず半円形ストッパーをセメントケース内に格納し、床面より突出させないでください。
2.戸当たりとして使用しないでください。
3.回転式ストッパーは、床面の所定の場所にセメントケース上面と床面が同一になるように設置してください。
4.回転式ストッパーのご使用は、ドアを開放状態にし、半円形ストッパーを指先で起こしドアの下端を当ててください。
閉める場合は、半円形ストッパーを指先で反転させてください。床面にかくれてドアは自動的に閉まります。

RT-35〔縦型〕

材質
半円形ストッパー部:ステンレス製

50%

RY-35〔横型〕

材質
半円形ストッパー部:ステンレス製

50%

電気錠用/中心吊

通線式トップピボットEC-45

品　番	適用ドア（mm） DW以下×DH以下×Dt以上	ドア質量 kg以下	ｺｰﾄﾞ長さ（mm）	
			上枠側	ﾄﾞｱ側
EC－45	2,200×2,400×40	240	500	5,000

30%

●コネクタ仕様／極数：８・定格電圧：ＤＣ３０Ｖ・通電電流：１Ａ・コード径：φ５：使用温度範囲：－４０～＋８５℃

取付順序

①扉にコネクターのコードを通してください。（コネクターは点検口側に出してください）

②扉側にトップピボット下部と、枠側には本体を（プレートをはずして）取り付けてください。

③枠側上部取り付けボックス内にて、制御盤側と結線してください。

④従来同様、扉を吊り込んでください。

⑤扉を開き、本体後部に内蔵されたリード線をパイプ穴に向かって押し上げてください。

⑥トップ軸穴よりコネクターが落下しますので、点検口穴にて扉側コネクターと結合させてください。

⑦結合したコネクターは扉の内部に入れ、点検口のカバー（別途）を取り付けてください。

※ドア取り外し時は逆の手順です。